



Teknisk specifikation Prestige 5.9

Rör

Antal 100W rör överdel	180cm
Antal 160W rör överdel	180 cm
Antal 180W rör överdel	200cm
Antal 100W rör underdel	180 cm
Antal 180W rör underdel	200cm
Antal 25W rör axelrör	
Antal 25W rör överdel	
Antal 25 W rör leg tanner	
Separat till/frånslag 25W rör	

Allmänt

Extra säkerhetstidur
 Digitala drifttidmätare (Total, Förstärkn.2 extra)
 EASY OPEN, unik lås och öppningsmekanism
 App/Mynt/kort/pollettbbox anslutning
 Snabbtest funktion
 ERGOLIFT, progressiv fjäderteknik i överdelen

Dekorbelysning, doft & Vatten

FRAGRANCE, , solariets doftfunktion
 SUNMIST, sköna microduschar
 Night-light instegsbelysning fast
 Night-light RGB färgväxling
 Handtag fast belysning
 Handtag RGB färgväxling
 Front Släpljus
 Underbelysning (svävar)
 Dekorbelysning Axelrörskåpa
 Belysta Swarovski kristaller överdel
 Manöverpanel med LCD-display

Fläktar

20	Kroppsfläkt/kapacitet (m3/h)	1/1000
	Utbytbara dammfilter	S
	Elektronisk efterkylning	S
27	DDTC Separat temp.avkänning i överdel	S
	DDTC Separat temp.avkänning i underdel	S
6	Styrning till extern frånluftsfläkt	S

Mått & Vikt

	Total längd (cm) inkl. axelrörslåpa	241*
	Total bredd (cm)	128*
	Bredd uppfälld (cm)	132*
	Höjd uppfäll (cm)	150*
S	Bredd inkl.frånluftssystem (cm)	150*
4	Vikt solarie/drossellådor	215/120

Effekt(Watt)

S	Spänning (Anslutningsdon)	230/400V AC 3N
S	Säkring	3x16 AT
S	Effekt(Watt)	7,4kW
	3-fas övervakning	S
S	220 Volts serviceuttag	S
S	Frånluftssystemets kapacitet (m3/h)	4000

Ljud

S	Digital röstinformation	S
	Radio med 3 inställbara kanaler	S
S	Högtalare antal (Axelkåpa)	2
S	Högtalare Sub Woffer	1
	Förberedd för centralljudanläggning	S
S	Switch centralljudanläggning	S
S	Plug-in antenn/Yttre antennkabel	S

P = Partiellt

S = Standard

E = Extra

* Exakta mått på solariet

Extra utrymme behövs för drift och service