



ULTRA TAN PROFFESIONAL

UVASOL[®]

PROFFESIONAL

TEKNISK SPECIFIKATION

Längd	2250 mm
Bredd	1160 mm
Vikt	240 kg
Färger	Graphite grey metallic
Kroppsventilation	Reglerbar högtrycksfläkt
Temperaturreglering	CTC - Computerized Temperature Control
Time set	Ja, en minut nedräkning per tryckning
Centralfilter	Ja
Efterkylning	Ja, temperaturreglerad eller valbar tid
QUICK-LOCK™	Ja
Soltid	Digital displayenhet - valbar tid, uppräkning eller nedräkning
Startfördröjning	Ja, elektronisk, valbar fördröjning 1-5 minuter
Maxtidsövervakning	Ja, variabel
Drifttidsmätare	Ja
Övervakning av underhåll	Ja
Överhettningssalarm	Dubbla system - elektroniskt och mekaniskt system
Datoriserad serviceguide	Ja
Plug in	Ja, anslutning till mynt-/pollett box, receptionsstyrning, PC-anslutning m.m.
Nightlight, dekorbelysning	Ja och dekorbelyst panel
Spänning:	400 VAC, 3-fas, 50 Hz
Rör	20 st. + 18 st. 100W 15 st x 25W eller 3st 400W HP lampor

PROFFESIONAL	PROFFESIONAL	HP
Effekt:	5700W	7000W
Säkring 3-fas:	16A	16A

